

Sélectionner / Copier / Coller

Prescriptions générales:

Toiture légère:

Avec plaques de drainage

Bref descriptif

Livraison et mise en oeuvre...

... m ²	géotextile non tissé de protection hydrophile Optigreen, type RMS 300* co
... m ²	membrane de drainage HDPE Optigreen, type FKD 25 utilisée comme cou
... pcs.	regard de visite amovible Optigreen placé sur les EP
... m ²	substrat léger Optigreen, type L pour remplissage de la membrane FKD 25
... m ²	tapis de végétalisation précultivé Optigreen, type SM/G pour une mise en p
...m ²	engrais pour entretien avant réception des travaux

Avec nattes de drainage

Bref descriptif

Livraison et mise en oeuvre...

... m ²	géotextile non tissé de protection hydrophile Optigreen, type RMS 300** co
... pcs.	regard de visite amovible Optigreen avec 4 m ² de natte de drainage tridimen
... m ²	substrat léger Optigreen, type L (3 cm), comme support végétal
... m ²	tapis de végétalisation précultivé Optigreen, type SM/G pour une mise en pl

...m² engrais pour entretien avant réception des travaux

Toiture économique:

Bref descriptif

Livraison et mise en oeuvre...

...m ²	géotextile non tissé de protection hydrophile Optigreen, type RMS 300* com
...m ²	membrane de drainage HDPE Optigreen, type FKD 25 utilisée comme couc
...	regard de visite amovible Optigreen placé sur les EP
...m ²	substrat monocouche extensif Optigreen, type L pour remplissage de la me
...m ²	semis avec semences Optigreen, type A et 8 litres/m ² de substrat de culture
...m ²	engrais pour entretien avant réception des travaux

Toiture naturelle:

Bref descriptif

Livraison et mise en oeuvre...

... m ²	géotextile non tissé de protection hydrophile Optigreen, type RMS 300* co
... m ²	membrane de drainage HDPE Optigreen, type FKD 40 utilisée comme cou

... pcs.	regard de visite amovible Optigreen placé sur les EP
... m ²	filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105 utilisé comme couche filtrante
... m ²	substrat extensif Optigreen, type E, 6 cm (ou plus) comme support végétal
... m ²	remblais épars de substrat (20 cm) avec le type E
... m ²	semis avec semences Optigreen, type E et 50 g de pousses de sedum po
... m ²	plantation de massifs ou plantes vivaces supportant la sécheresse pour bu
...m ²	engrais pour entretien avant réception des travaux

Toiture inclinée:

Type toiture naturelle de 5 à 15°

Bref descriptif

Livraison et mise en oeuvre...

...m ²	géotextile non tissé de protection hydrophile Optigreen, type RMS 500 com
...m ²	géotextile non tissé structuré hydrophile Optigreen, type SSV 800. Sert de

Quantité à partir d'une pente d'env. 15° * :

...m ²	système de retenue anti-glissement Optigreen, type Système de
	retenue anti-glissement

...m ²	tapis de végétalisation précultivé Optigreen, type SM/KG pour une mise en
...m ²	alternative pour pentes de 5 à 15°* : semis avec semences Optigreen, typ
...m ²	engrais pour entretien avant réception des travaux

Type toiture naturelle de 15 à 45°

Bref descriptif

Livraison et mise en oeuvre...

...m ²	géotextile non tissé de protection hydrophile Optigreen, type RMS 500 com
...m ²	géotextile non tissé structuré hydrophile Optigreen, type SSV 800. Sert de p
...m ²	11 cm (tapis de végétalisation) - 8 à 10 cm (semis) substrat extensif Optigre
...m ²	tapis de végétalisation précultivé Optigreen, type SKG/G pour une mise en p
...m ²	alternative pour pentes de 5 à 15° : semis avec semences Optigreen, type

...m² engrais pour entretien avant réception des travaux

*

Selon la capacité portante de l'élément porteur, on emploiera les subs

Type toiture sédum de 5 à 15°

Bref descriptif

Livraison et mise en oeuvre...

...m² géotextile non tissé de protection hydrophile Optigreen, type RMS 500 con
 ...m² géotextile non tissé structuré hydrophile Optigreen, type SSV 800. Sert de
 ...m² 6 à 8 cm (tapis de végétation) - 8 à 10 cm (semis) substrat extensif Optigre
 ...m² tapis de végétalisation précultivé Optigreen, type SM/KG pour une mise en
 ...m² alternative pour toits avec une pente de 5 à 15° : Semis avec semences O
 ...m² engrais pour entretien avant réception des travaux

*

Selon la capacité portante de l'élément porteur, on emploiera les subs

Type toiture sédum de 15 à 45°

Bref descriptif

Livraison et mise en oeuvre...

...m² géotextile non tissé de protection hydrophile Optigreen, type RMS 500 com
 ...m² géotextile non tissé structuré hydrophile Optigreen, type SSV 800. Sert de p
Quantité à partir d'une pente d'env. 15° *:
 ...m² Système de retenue anti-glissement Optigreen, type SSV (selon) pour une instal
 ...m² tapis de végétalisation précultivé Optigreen, type SM/KG pour une mise en
 ...m² alternative pour les pentes de 5 à 15°*: semis avec semences Optigreen, ty
 ...m² Engrais pour entretien avant réception des travaux

*

A partir d'une pente de 15°, l'utilisation des systèmes de retenue anti-

Toiture isolante:

Toiture jardin:

Bref descriptif	
Livraison et mise en oeuvre...	
...m²	géotextile non tissé de protection hydrophile Optigreen, type RMS 500 comme
...m²	membrane de drainage Optigreen, type FKD 60 BO, 6 cm, utilisée comme c
...	de visite amovible Optigreen placé sur les EP
...m²	filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105 utilisé comme couche filtrante
...m²	substrat intensif Optigreen, type i de 23 à 33 cm servant de support végétal
...m²	alternative : 15 cm substrat pour gazon Optigreen, type R comme support v
...m²	plantation d'une sélection de plantes vivaces et de massifs d'arbres
...m²	alternative : pose de plaques de gazon précultivé
...m²	engrais pour entretien avant réception des travaux

Toiture à circulation:

Type voiture 1

Bref descriptif

Livraison et mise en œuvre...

...m ²	1 couche film lisse HDPE Optigreen	couche lisse requise de 1 mm
...m ²	membrane de drainage HDPE Optigreen, type FKD12	utilisée comme couche
...m ²	couche de base de 10 à 15 cm	constituée de pierraille (0 à 22 mm) et serva
...m ²	couche de 3 à 5 cm de gravillons (0 à 4 mm)	à titre de couche d'as
...m ²	revêtement de pavés en béton autobloquants	d'une hauteur de 10 à 12 cm

Type voiture 2

Bref descriptif

Livraison et mise en œuvre...

...m ²	2 couches film lisse HDPE Optigreen	Couche lisse de 0,2 mm
...m ²	Isolation thermique résistante à la compression	en conformité avec les pre
...m ²	Géotextile non tissé de protection Optigreen, type RS	
...m ²	Membrane de drainage Optigreen, type FKD 25 Plus	utilisée comme couche
...m ²	Remplissage de la membrane FKD 25 avec des gravillons	de 2 à 4 mm
...m ²	Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105	utilisé comme couche filtran
...m ²	couche de base de 10 à 15 cm	constituée de pierraille (0 à 22 mm) et serv
...m ²	3 à 5 cm de gravillons de 0 à 4 mm	à titre de couche d'assise
...m ²	revêtement de pavés en béton autobloquants	d'une hauteur de 10 à 12 cm

Type camion / trucks

Bref descriptif

Livraison et mise en œuvre...

...m ²	1 couche film lisse HDPE Optigreen	Couche lisse requise de 1 mm
...m ²	natte de protection Optigreen, type RMS 900	comme couche de protection
...m ²	membrane de drainage HDPE Optigreen, type FKD12	utilisée comme cou

...m²	couche de base de 10 à 15 cm constituée de pierraille (0 à 22 mm) et serv
...m²	3 à 5 cm de gravillons (0 à 4 mm) à titre de couche d'assise
...m²	revêtement de pavés en béton autobloquants d'une hauteur de 10 à 12 cm